

# SKL HL SI / SKL HS SI

Volná polovina závitové spojky s pojistkou

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Všeobecné použití např. v průmyslu, u stavebních strojů, v zemědělské technice atd.
<b>Přípoj 1</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Tvar těsnění 1</b>	Vnitřní kužel 24°
<b>Zbytkový tlak:</b>	Je možné připojení pod zbytkovým tlakem
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



## Popis

Závitové spojky jsou dimenzovány pro vysoké tlaky a tlakové rázy.

## Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

## Další informace

Díky robustní konstrukci je vhodná pro těžké podmínky použití.

## Výrobek

Označení	Konstrukční velikost	DN*	Typová řada	pro vnější Ø trubky (mm)	Připojovací závit	Závit spojky	Provozní tlak (bar)	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)	SF ozn.*	Teplota rostlinného oleje min. (°C)	Teplota rostlinného oleje max. (°C)
SKL 16 HL 5 SI	5	16	L	18	M 26x1,5	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKL 20 HL 5 SI	5	19	L	22	M 30x2	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKL 20 HS 5 SI	5	19	S	25	M 36x2	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKL 25 HS 5 SI	5	25	S	30	M 42x2	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKL 32 HS 5 SI	5	31	S	38	M 52x2	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80

BD = provozní tlak – SF gek. = sdužený součinitel bezpečnosti