

SKL HN SP KE

Závitová spojka - volná polovina

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------------------|---|
| Oblast použití | Všeobecné použití např. v průmyslu, u stavebních strojů, v zemědělské technice atd. |
| Přípoj 1 | Vnější závit NPT |
| Tvar těsnění 1 | s těsněním na závit |
| Zbytkový tlak: | Je možné připojení pod zbytkovým tlakem |
| kompatibilní s | Pioneer |
| Doplňková charakteristika | s kuželovým ventilem |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Popis

Závitové spojky jsou dimenzovány pro vysoké tlaky a tlakové rázy.

Další informace

Díky robustní konstrukci je vhodná pro těžké podmínky použití.

Výrobek

| Označení | DN* | Připojovací závit | Provozní tlak (bar) | Teplota minerálního oleje min. (°C) | Teplota minerálního oleje max. (°C) | SF ozn.* |
|-----------------|-----|-------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| SKL 06 HN SP KE | 6 | NPT 1/4" -18 | 1050,0 | -25 | 125 | 3 |
| SKL 10 HN SP KE | 10 | NPT 3/8" -18 | 1000,0 | -25 | 125 | 3 |

BD = provozní tlak – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

Příslušenství

SKF ZUBS SP Ochrana proti prachu pro SKF..SP