SKL HN SP KE

Závitová spojka - volná polovina

Vlastnosti

Oblast použití	Všeobecné použití např. v průmyslu, u stavebních strojů, v zemědělské technice atd.
Přípoj 1	Vnější závit NPT
Tvar těsnění 1	s těsněním na závit
Zbytkový tlak:	Je možné připojení pod zbytkovým tlakem
kompatibilní s	Pioneer
Doplňková charakteristika	s kuželovým ventilem
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Popis

Závitové spojky jsou dimenzovány pro vysoké tlaky a tlakové rázy.

Další informace

Díky robustní konstrukci je vhodná pro těžké podmínky použití.

Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	Provozní tlak (bar)	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)	SF ozn.*
SKL 06 HN SP KE	6	NPT 1/4" -18	1050,0	-25	125	3
SKL 10 HN SP KE	10	NPT 3/8" -18	1000,0	-25	125	3

BD = provozní tlak – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

Příslušenství

SKF ZUBS SP	Ochrana proti prachu pro SKF..SP

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.