

# SKL HN SP KE

Závitová spojka - volná polovina

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Všeobecné použití např. v průmyslu, u stavebních strojů, v zemědělské technice atd.
<b>Připoj 1</b>	Vnější závit NPT
<b>Tvar těsnění 1</b>	s těsněním na závit
<b>Zbytkový tlak:</b>	Je možné připojení pod zbytkovým tlakem
<b>kompatibilní s</b>	Pioneer
<b>Doplňková charakteristika</b>	s kuželovým ventilem
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



## Popis

Závitové spojky jsou dimenzovány pro vysoké tlaky a tlakové rázy.

## Další informace

Díky robustní konstrukci je vhodná pro těžké podmínky použití.

## Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	Provozní tlak (bar)	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)	SF ozn.*
SKL 06 HN SP KE	6	NPT 1/4" -18	1050,0	-25	125	3
SKL 10 HN SP KE	10	NPT 3/8" -18	1000,0	-25	125	3

BD = provozní tlak – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

## Příslušenství

**SKF ZUBS SP** Ochrana proti prachu pro SKF..SP