# SKL IN F SN78

Volná polovina závitové spojky

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | průmysl a výroba vozidel |
| **Konstrukce** | Snap-tite série 78 |
| **Přípoj 1** | Vnitřní závit NPT |
| **Tvar těsnění 1** | s těsněním na závit |
| **Zbytkový tlak:** | Je možné připojení pod zbytkovým tlakem |
| **Doplňková charakteristika** | se křídlovou maticí |
| **Materiál** | mosaz |



## Popis

Závitové spojky jsou dimenzovány pro vysoké tlaky a tlakové rázy.

## Další informace

Díky robustní konstrukci je vhodná pro těžké podmínky použití.

## Výrobek

| Označení | DN* | Připojovací závit | Provozní tlak (bar) | Teplota minerálního oleje min. (°C) | Teplota minerálního oleje max. (°C) | SF ozn.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKL 20 IN F SN78** | 19 | NPT 3/4" -14 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |
| **SKL 25 IN F SN78** | 25 | NPT 1" -11,5 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |
| **SKL 32 IN F SN78** | 31 | NPT 1.1/4" -11,5 | 190,0 | -40 | 90 | 2 |
| **SKL 40 IN F SN78** | 38 | NPT 1.1/2" -11,5 | 175,0 | -40 | 90 | 2 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*