


SKL IN F SN78 SK

Volná polovina závitové spojky

Vlastnosti

Oblast použití	průmysl a výroba vozidel
Přípoj 1	Vnitřní závit NPT
Tvar těsnění 1	s těsněním na závit
Zbytkový tlak:	Je možné připojení pod zbytkovým tlakem
Doplňková charakteristika	šestihranné provedení
Materiál	mosaz



Popis

Závitové spojky jsou dimenzovány pro vysoké tlaky a tlakové rázy.

Další informace

Díky robustní konstrukci je vhodná pro těžké podmínky použití.

Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	Provozní tlak (bar)	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)	SF ozn.*
SKL 20 IN F SN78 SK	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKL 25 IN F SN78 SK	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
SKL 32 IN F SN78 SK	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2
SKL 40 IN F SN78 SK	38	NPT 1.1/2" -11,5	175,0	-40	90	2

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti