


# SKL IR F SN78 SK

Volná polovina závitové spojky

## Vlastnosti

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Oblast použití</b>            | průmysl a výroba vozidel                                      |
| <b>Konstrukce</b>                | Snap-títe série 78  |
| <b>Přípoj 1</b>                  | Vnitřní závit BSP, cylindrický                                |
| <b>Tvar těsnění 1</b>            | pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E. |
| <b>Zbytkový tlak:</b>            | Je možné připojení pod zbytkovým tlakem                       |
| <b>Doplňková charakteristika</b> | šestihránné provedení   |
| <b>Materiál</b>                  | mosaz   |



## Popis

Závitové spojky jsou dimenzovány pro vysoké tlaky a tlakové rázy.

## Další informace

Díky robustní konstrukci je vhodná pro těžké podmínky použití.

## Výrobek

| Označení            | DN* | Připojovací závit | Provozní tlak (bar) | Teplota minerálního oleje min. (°C) | Teplota minerálního oleje max. (°C) | SF ozn.* |
|---------------------|-----|-------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| SKL 20 IR F SN78 SK | 19  | G 3/4" -14        | 207,0               | -40                                 | 90                                  | 2        |
| SKL 25 IR F SN78 SK | 25  | G 1" -11          | 207,0               | -40                                 | 90                                  | 2        |

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sružený součinitel bezpečnosti