

# SKL IR SN75

Závitová spojka - volná polovina

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	zámožská oblast, naftová pole, nástroje atd.
<b>Konstrukce</b>	Snap-tite série 75
<b>Přípoj 1</b>	Vnitřní závit BSP, cylindrický
<b>Tvar těsnění 1</b>	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
<b>Zbytkový tlak:</b>	Je možné připojení pod zbytkovým tlakem
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



## Popis

Závitové spojky jsou dimenzovány pro vysoké tlaky a tlakové rázy.

## Další informace

Díky robustní konstrukci je vhodná pro těžké podmínky použití.

## Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	Závit spojky	Provozní tlak (bar)	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)	SF ozn.*
SKL 20 IR SN75	19	G 3/4" -14		345,0	-40	90	4
SKL 25 IR SN75	25	G 1" -11		345,0	-40	90	4
SKL 32 IR SN75	31	G 1.1/4" -11		345,0	-40	90	3
SKL 40 IR SN75	38	G 1.1/2" -11		345,0	-40	90	3
SKL 50 IR SN75	51	G 2" -11		345,0	-40	90	3
SKL 75 IR SN75	76	G 3" -11		207,0	-40	90	2

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti