

SKL IR SN75

Závitová spojka - volná polovina

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|---|
| Oblast použití | zámožská oblast, naftová pole, nástroje atd. |
| Konstrukce | Snap-tite série 75 |
| Přípoj 1 | Vnitřní závit BSP, cylindrický |
| Tvar těsnění 1 | pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E. |
| Zbytkový tlak: | Je možné připojení pod zbytkovým tlakem |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Popis

Závitové spojky jsou dimenzovány pro vysoké tlaky a tlakové rázy.

Další informace

Díky robustní konstrukci je vhodná pro těžké podmínky použití.

Výrobek

| Označení | DN* | Připojovací závit | Závit spojky | Provozní tlak (bar) | Teplota minerálního oleje min. (°C) | Teplota minerálního oleje max. (°C) | SF ozn.* |
|----------------|-----|-------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| SKL 20 IR SN75 | 19 | G 3/4" -14 | | 345,0 | -40 | 90 | 4 |
| SKL 25 IR SN75 | 25 | G 1" -11 | | 345,0 | -40 | 90 | 4 |
| SKL 32 IR SN75 | 31 | G 1.1/4" -11 | | 345,0 | -40 | 90 | 3 |
| SKL 40 IR SN75 | 38 | G 1.1/2" -11 | | 345,0 | -40 | 90 | 3 |
| SKL 50 IR SN75 | 51 | G 2" -11 | | 345,0 | -40 | 90 | 3 |
| SKL 75 IR SN75 | 76 | G 3" -11 | | 207,0 | -40 | 90 | 2 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti