

SKM HL 3 U

Objímka násuvné spojky

Vlastnosti

Oblast použití	Výroba vozidel (UNIMOG)
Přípoj 1	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 1	Vnitřní kužel 24°
Norma	odpovídající ISO 7241-1 série A
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Popis

Díky dvojitému působení posuvného pouzdra je možná funkce Push-Pull při spojování. Násuvné spojky umožňují rychlé připojení.

Výrobek

Označení	DN*	Typová řada	pro vnější Ø trubky (mm)	Připojovací závit	Konstrukční velikost	Provozní tlak (bar)	SF ozn.*	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)	Teplota rostlinného oleje min. (°C)	Teplota rostlinného oleje max. (°C)
SKM 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKM 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sružený součinitel bezpečnosti

Příslušenství

SKM ZUB BLINDSTECKER	Slepá vsuvka pro objímku násuvné spojky
SKM ZUBS	Ochrana proti prachu pro spojovací objímky, SKM..

Náhradní díly

SKM ORING	O-kroužek pro SKM
SKM STUETZRING	Opěrný kroužek pro SKM