

Vlastnosti

Oblast použití	Zemědělská technika
Přípoj 1	Vnitřní závity UN/UNF
Tvar těsnění 1	pro čepy k zašroubování s tvarem F
kompatibilní s	John Deere
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Upozornění

Záměnné se spojkami podle ISO 7241-1 série A.

Popis

Násuvné spojky umožňují rychlé připojení.

Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	Konstrukční velikost	Provozní tlak (bar)	SF ozn.*	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)
SKM 13 IJ 3 JD	12	UNF 3/4" -16	3	250,0	4	-25	125

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

Příslušenství

SKM ZUBS 3 CB	Ochrana proti prachu pro spojkové objímky, SKM..
SKM ZUB 3 12	Odtřhovací držák s pružinou
SKM ZUB 3 11	Odtřhovací držák s ochranou proti prachu
SKM ZUBS	Ochrana proti prachu pro spojkové objímky, SKM..
SKM ZUBS 3 C	Ochrana proti prachu pro spojkové objímky, SKM..
SKM ZUB BLINDSTECKER	Slepá vsuvka pro objímku násuvné spojky

Náhradní díly

SKM STUETZRING	Opěrný kroužek pro SKM
SKM ORING	O-kroužek pro SKM