

Vlastnosti

Oblast použití	Všeobecné použití např. v průmyslu, u stavebních strojů, v zemědělské technice atd.
Přípoj 1	metrický vnitřní cylindrický závit
Tvar těsnění 1	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
Norma	odpovídající ISO 7241-1 série A
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Popis

Posuvné pouzdro lze montovat s rozpěrným kroužkem do prodloužené přepážky a chová se jako odtrhávací spojka.

Díky dvojitému působení posuvného pouzdra je možná funkce Push-Pull při spojování.

Násuvné spojky umožňují rychlé připojení.

Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	Konstrukční velikost	Provozní tlak (bar)	SF ozn.*	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)
SKM 04 IM 1	4	M 12x1,5	1	300,0	4	-25	100
SKM 06 IM 1	6	M 14x1,5	1	300,0	4	-25	100
SKM 08 IM 2	8	M 16x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 08 IM 3	8	M 16x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKM 10 IM 2	10	M 18x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 10 IM 3	10	M 18x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 10 IM 4	10	M 18x1,5	4	225,0	4	-25	125
SKM 13 IM 3	12	M 22x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 13 IM 4	12	M 22x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKM 20 IM 5	19	M 30x1,5	5	225,0	4	-25	125

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sružený součinitel bezpečnosti

Příslušenství

SKM ZUBS	Ochrana proti prachu pro spojkové objímky, SKM..
SKM ZUB BLINDSTECKER	Slepá vsuvka pro objímku násuvné spojky
SKM ZUB 3 12	Odrhovací držák s pružinou
SKM ZUBS 3 C	Ochrana proti prachu pro spojkové objímky, SKM..
SKM ZUBS 3 CB	Ochrana proti prachu pro spojkové objímky, SKM..
SKM ZUB 3 11	Odrhovací držák s ochranou proti prachu

Náhradní díly

SKM ORING	O-kroužek pro SKM
SKM STUETZRING	Opěrný kroužek pro SKM