

Vlastnosti

Oblast použití	Všeobecné použití např. v průmyslu, u stavebních strojů, v zemědělské technice atd.
Přípoj 1	metrický vnitřní cylindrický závit
Tvar těsnění 1	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
kompatibilní s	Aeroquip
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Popis

Násuvné spojky umožňují rychlé připojení.

Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	Provozní tlak (bar)	SF ozn.*	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)
SKM 10 IM AE	10	M 18x1,5	250,0	4	-25	100
SKM 13 IM AE	12	M 22x1,5	210,0	4	-25	100

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdrúžený součinitel bezpečnosti

Příslušenství

SKM ZUBS AE Ochrana proti prachu pro spojkové objímky, SKM..AE

Náhradní díly

SKM ORING AE	O-kroužek pro SKF...AE
SKM STUETZRING AE	Opěrný kroužek pro SKM...AE