

### Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Výroba vozidel (UNIMOG)
<b>Přípoj 1</b>	metrický vnitřní cylindrický závit
<b>Tvar těsnění 1</b>	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
<b>Norma</b>	odpovídající ISO 7241-1 série A
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



### Popis

Díky dvojitému působení posuvného pouzdra je možná funkce Push-Pull při spojování. Násuvné spojky umožňují rychlé připojení.

### Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	Konstrukční velikost	Provozní tlak (bar)	SF ozn.*	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)	Teplota rostlinného oleje min. (°C)	Teplota rostlinného oleje max. (°C)
<b>SKM 13 IM 3 U</b>	12	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdrúžený součinitel bezpečnosti

### Příslušenství

<b>SKM ZUB BLINDSTECKER</b>	Slepá vsuvka pro objímku násuvné spojky
<b>SKM ZUBS</b>	Ochrana proti prachu pro spojkové objímky, SKM..

### Náhradní díly

<b>SKM STUETZRING</b>	Opěrný kroužek pro SKM
<b>SKM ORING</b>	O-kroužek pro SKM