

Vlastnosti

Oblast použití	Výroba vozidel (UNIMOG)
Přípoj 1	metrický vnitřní cylindrický závit
Tvar těsnění 1	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
Norma	odpovídající ISO 7241-1 série A
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Popis

Díky dvojitému působení posuvného pouzdra je možná funkce Push-Pull při spojování. Násuvné spojky umožňují rychlé připojení.

Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	Konstrukční velikost	Provozní tlak (bar)	SF ozn.*	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)	Teplota rostlinného oleje min. (°C)	Teplota rostlinného oleje max. (°C)
SKM 13 IM 3 U	12	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

Příslušenství

SKM ZUB BLINDSTECKER	Slepá vsuvka pro objímku násuvné spojky
SKM ZUBS	Ochrana proti prachu pro spojkové objímky, SKM..

Náhradní díly

SKM STUETZRING	Opěrný kroužek pro SKM
SKM ORING	O-kroužek pro SKM