

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|---|
| Oblast použití | Výroba vozidel (UNIMOG) |
| Přípoj 1 | metrický vnitřní cylindrický závit |
| Tvar těsnění 1 | pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E. |
| Norma | odpovídající ISO 7241-1 série A |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Popis

Díky dvojitému působení posuvného pouzdra je možná funkce Push-Pull při spojování. Násuvné spojky umožňují rychlé připojení.

Výrobek

| Označení | DN* | Připojovací závit | Konstrukční velikost | Provozní tlak (bar) | SF ozn.* | Teplota minerálního oleje min. (°C) | Teplota minerálního oleje max. (°C) | Teplota rostlinného oleje min. (°C) | Teplota rostlinného oleje max. (°C) |
|----------------------|-----|-------------------|----------------------|---------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKM 13 IM 3 U | 12 | M 22x1,5 | 3 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | -15 | 80 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

Příslušenství

| | |
|-----------------------------|--|
| SKM ZUB BLINDSTECKER | Slepá vsuvka pro objímku násuvné spojky |
| SKM ZUBS | Ochrana proti prachu pro spojkové objímky, SKM.. |

Náhradní díly

| | |
|-----------------------|------------------------|
| SKM STUETZRING | Opěrný kroužek pro SKM |
| SKM ORING | O-kroužek pro SKM |