

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Všeobecné použití např. v průmyslu, u stavebních strojů, v zemědělské technice atd.
<b>Přípoj 1</b>	Vnitřní závit NPT
<b>Tvar těsnění 1</b>	s těsněním na závit
<b>kompatibilní s</b>	Aeroquip
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



## Upozornění

Záměnně se spojky podle ISO 7241-1 série A.

## Popis

Násuvné spojky umožňují rychlé připojení.

## Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

## Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	Provozní tlak (bar)	SF ozn.*	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)
SKM 06 IN AE	6	NPT 1/4" -18	210,0	4	-25	100
SKM 10 IN AE	10	NPT 3/8" -18	210,0	4	-25	100
SKM 13 IN AE	12	NPT 1/2" -14	210,0	4	-25	100
SKM 20 IN AE	19	NPT 3/4" -14	210,0	4	-25	100
SKM 25 IN AE	25	NPT 1" -11,5	200,0	4	-25	100

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

## Příslušenství

**SKM ZUBS AE** Ochrana proti prachu pro spojkové objímky, SKM..AE

## Náhradní díly

<b>SKM STUETZRING AE</b>	Opěrný kroužek pro SKM...AE
<b>SKM ORING AE</b>	O-kroužek pro SKF...AE