

Vlastnosti

Oblast použití	Všeobecné použití např. v průmyslu, u stavebních strojů, v zemědělské technice atd.
Přípoj 1	Vnitřní závit NPT
Tvar těsnění 1	s těsněním na závit
kompatibilní s	Faster
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Popis

Násuvná spojka s plochým těsněním pro malé ztráty únikem resp. vniknutím vzduchu při spojování.

Pro vysoký průtok při minimální tlakové ztrátě.

Pojistný uzavírací kroužek zabraňuje nechtěnému rozpojení.

Vhodné pro použití v oblastech citlivých na znečištění prostředí.

Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	Provozní tlak (bar)	SF ozn.*	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)
SKM 10 IN F	10	NPT 3/8" -18	250,0	4	-25	100
SKM 10 IN 13 F	10	NPT 1/2" -14	250,0	4	-25	100
SKM 20 IN 25 F	19	NPT 1" -11,5	250,0	4	-25	100

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdrúžený součinitel bezpečnosti

Příslušenství

SKM ZUBS FS Ochrana proti prachu pro spojkové objímky, SKM..FS