


Vlastnosti

| | |
|--------------------------|---|
| Oblast použití | Všeobecné použití např. v průmyslu, u stavebních strojů, v zemědělské technice atd. |
| Konstrukce | Snap-tite série H |
| Přípoj 1 | Vnitřní závit NPT |
| Tvar těsnění 1 | s těsněním na závit |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Popis

Násuvné spojky umožňují rychlé připojení.

Výrobek

| Označení | DN* | Připojovací závit | Provozní tlak (bar) | SF ozn.* | Teplota minerálního oleje min. (°C) | Teplota minerálního oleje max. (°C) |
|----------------|-----|-------------------|---------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKM 06 IN SN H | 6 | NPT 1/4" -18 | 450,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 10 IN SN H | 10 | NPT 3/8" -18 | 310,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 13 IN SN H | 12 | NPT 1/2" -14 | 280,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 20 IN SN H | 19 | NPT 3/4" -14 | 245,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 25 IN SN H | 25 | NPT 1" -11,5 | 140,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 32 IN SN H | 31 | NPT 1.1/4" -11,5 | 125,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 40 IN SN H | 38 | NPT 1.1/2" -11,5 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 65 IN SN H | 65 | NPT 2.1/2" -8 | 70,0 | 2 | -40 | 90 |
| SKM 75 IN SN H | 76 | NPT 3" -8 | 55,0 | 2 | -40 | 90 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdužený součinitel bezpečnosti

Příslušenství

SKM ZUBS SN H Ochrana proti prachu pro spojkové objímky, SKM..SN H