

Vlastnosti

Oblast použití	Všeobecné použití např. v průmyslu, u stavebních strojů, v zemědělské technice atd.
Přípoj 1	Vnitřní závit BSP, cylindrický
Tvar těsnění 1	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
Norma	odpovídající ISO 7241-1 série A
kompatibilní s	Aeroquip
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Popis

Násuvné spojky umožňují rychlé připojení.

Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	Provozní tlak (bar)	SF ozn.*	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)
SKM 10 IR AE	10	G 3/8" -19	210,0	4	-25	100
SKM 13 IR AE	12	G 1/2" -14	210,0	4	-25	100
SKM 20 IR AE	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	100
SKM 25 IR AE	25	G 1" -11	200,0	4	-25	100

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

Příslušenství

SKM ZUBS AE Ochrana proti prachu pro spojkové objímky, SKM..AE

Náhradní díly

SKM STUETZRING AE	Opěrný kroužek pro SKM...AE
SKM ORING AE	O-kroužek pro SKF...AE