

## Vlastnosti

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Oblast použití</b>    | Všeobecné použití např. v průmyslu, u stavebních strojů, v zemědělské technice atd. |
| <b>Přípoj 1</b>          | Vnitřní závit BSP, cylindrický  |
| <b>Tvar těsnění 1</b>    | pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.                       |
| <b>Norma</b>             | odpovídající ISO 7241-1 série A   |
| <b>kompatibilní s</b>    | Aeroquip  |
| <b>Materiál</b>          | Ocel  |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený   |



## Popis

Násuvné spojky umožňují rychlé připojení.

## Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

## Výrobek

| Označení     | DN* | Připojovací závit | Provozní tlak (bar) | SF ozn.* | Teplota minerálního oleje min. (°C) | Teplota minerálního oleje max. (°C) |
|--------------|-----|-------------------|---------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKM 10 IR AE | 10  | G 3/8" -19        | 210,0               | 4        | -25                                 | 100                                 |
| SKM 13 IR AE | 12  | G 1/2" -14        | 210,0               | 4        | -25                                 | 100                                 |
| SKM 20 IR AE | 19  | G 3/4" -14        | 250,0               | 4        | -25                                 | 100                                 |
| SKM 25 IR AE | 25  | G 1" -11          | 200,0               | 4        | -25                                 | 100                                 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

## Příslušenství

**SKM ZUBS AE** Ochrana proti prachu pro spojkové objímky, SKM..AE

## Náhradní díly

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>SKM STUETZRING AE</b> | Opěrný kroužek pro SKM...AE |
| <b>SKM ORING AE</b>      | O-kroužek pro SKF...AE      |