

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|---|
| Oblast použití | Všeobecné použití např. v průmyslu, u stavebních strojů, v zemědělské technice atd. |
| Přípoj 1 | Vnitřní závit BSP, cylindrický |
| Tvar těsnění 1 | pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E. |
| Norma | odpovídající ISO 7241-1 série A |
| kompatibilní s | Aeroquip |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Popis

Násuvné spojky umožňují rychlé připojení.

Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

Výrobek

| Označení | DN* | Připojovací závit | Provozní tlak (bar) | SF ozn.* | Teplota minerálního oleje min. (°C) | Teplota minerálního oleje max. (°C) |
|--------------|-----|-------------------|---------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKM 10 IR AE | 10 | G 3/8" -19 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKM 13 IR AE | 12 | G 1/2" -14 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKM 20 IR AE | 19 | G 3/4" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKM 25 IR AE | 25 | G 1" -11 | 200,0 | 4 | -25 | 100 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

Příslušenství

SKM ZUBS AE Ochrana proti prachu pro spojkové objímky, SKM..AE

Náhradní díly

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| SKM STUETZRING AE | Opěrný kroužek pro SKM...AE |
| SKM ORING AE | O-kroužek pro SKF...AE |