SKM IR HC

Objímka násuvné spojky

Vlastnosti

Oblast použití	Záchranné nástroje, upínací nástroje, lisy atd.
Přípoj 1	Vnitřní závit BSP, cylindrický
Tvar těsnění 1	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
Obsah dodávky	s ochranou proti prachu
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Popis

Násuvné spojky pro rychlé připojení v oblasti nejvyšších tlaků.
Spojení a rozpojení s minimálním odkapáváním.

Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	Provozní tlak (bar)	SF ozn.*	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)
SKM 04 IR HC	4	G 1/8" -28	1000,0	2,5	-30	100
SKM 06 IR HC	6	G 1/4" -19	1000,0	2,5	-30	100
SKM 10 IR HC	10	G 3/8" -19	1000,0	2,5	-30	100

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.