

Vlastnosti

Oblast použití	Všeobecné použití např. v průmyslu, u stavebních strojů, v zemědělské technice atd.
Přípoj 1	Vnitřní závit BSP, cylindrický
Tvar těsnění 1	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
kompatibilní s	Pioneer
Doplňková charakteristika	s kulovým ventilem
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Popis

Násuvné spojky umožňují rychlé připojení.

Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	Provozní tlak (bar)	SF ozn.*	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)
SKM 06 IR SP	6	G 1/4" -19	200,0	4	-25	110
SKM 10 IR SP	10	G 3/8" -19	200,0	4	-25	110
SKM 13 IR SP	12	G 1/2" -14	200,0	4	-25	125
SKM 20 IR SP	19	G 3/4" -14	200,0	4	-25	125

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

Příslušenství

SKM ZUBS SP Ochrana proti prachu pro spojkové objímky, SKM..SP