

### Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Všeobecné použití např. v průmyslu, u stavebních strojů, v zemědělské technice atd.
<b>Přípoj 1</b>	Vnitřní závit BSP, cylindrický
<b>Tvar těsnění 1</b>	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
<b>kompatibilní s</b>	Tema



### Popis

Násuvné spojky umožňují rychlé připojení.  
Pro vysoký průtok při minimální tlakové ztrátě.  
Zvýšená bezpečnost díky dvojitému těsnění o-kroužkem.  
Pojistný uzavírací kroužek zabraňuje nechtěnému rozpojení.

### Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	Provozní tlak (bar)	SF ozn.*	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)
SKM 06 IR T	6	G 1/4" -19	450,0	2,5	-30	100
SKM 10 IR T	10	G 3/8" -19	350,0	3,0	-30	100
SKM 13 IR T	12	G 1/2" -14	300,0	3,0	-30	100
SKM 20 IR T	19	G 3/4" -14	280,0	2,5	-30	100
SKM 25 IR T	25	G 1" -11	250,0	3,5	-30	100

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sružený součinitel bezpečnosti

### Příslušenství

**SKM ZUBS T** Ochrana proti prachu pro spojkové objímky, SKM..T