# SKM IR T
Objímka násuvné spojky

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | Všeobecné použití např. v průmyslu, u stavebních strojů, v zemědělské technice atd. |
| **Přípoj 1** | Vnitřní závit BSP, cylindrický |
| **Tvar těsnění 1** | pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E. |
| **kompatibilní s** | Tema |



## Popis

Násuvné spojky umožňují rychlé připojení.
Pro vysoký průtok při minimální tlakové ztrátě.
Zvýšená bezpečnost díky dvojitému těsnění o-kroužkem.
Pojistný uzavírací kroužek zabraňuje nechtěnému rozpojení.

## Výrobek

| Označení | DN* | Připojovací závit | Provozní tlak (bar) | SF ozn.* | Teplota minerálního oleje min. (°C) | Teplota minerálního oleje max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 06 IR T** | 6 | G 1/4" -19 | 450,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| **SKM 10 IR T** | 10 | G 3/8" -19 | 350,0 | 3,0 | -30 | 100 |
| **SKM 13 IR T** | 12 | G 1/2" -14 | 300,0 | 3,0 | -30 | 100 |
| **SKM 20 IR T** | 19 | G 3/4" -14 | 280,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| **SKM 25 IR T** | 25 | G 1" -11 | 250,0 | 3,5 | -30 | 100 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

## Příslušenství

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS T** | Ochrana proti prachu pro spojkové objímky, SKM..T |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*