

# SKMS HL 3 U

Objímka násuvné spojky (přepážkový přípoj)

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Výroba vozidel (UNIMOG)
<b>Konstrukce</b>	Spojka s prodlouženou přípojkou
<b>Přípoj 1</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Tvar těsnění 1</b>	Vnitřní kužel 24°
<b>Norma</b>	odpovídající ISO 7241-1 série A
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



## Popis

Díky dvojitému působení posuvného pouzdra je možná funkce Push-Pull při spojování. Násuvné spojky umožňují rychlé připojení.

## Výrobek

Označení	DN*	Typová řada	pro vnější Ø trubky (mm)	Připojovací závit	Konstrukční velikost	Provozní tlak (bar)	SF ozn.*	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)	Teplota rostlinného oleje min. (°C)	Teplota rostlinného oleje max. (°C)
SKMS 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKMS 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdužený součinitel bezpečnosti

## Příslušenství

**SKM ZUBS** Ochrana proti prachu pro spojkové objímky, SKM..

## Náhradní díly

<b>SKM ORING</b>	O-kroužek pro SKM
<b>SKM STUETZRING</b>	Opěrný kroužek pro SKM