# SKMS HL 3 U

Objímka násuvné spojky (přepážkový přípoj)

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | Výroba vozidel (UNIMOG) |
| **Konstrukce** | Spojka s prodlouženou přípojkou |
| **Přípoj 1** | metrický vnější cylindrický závit |
| **Tvar těsnění 1** | Vnitřní kužel 24° |
| **Norma** | odpovídajíce ISO 7241-1 série A |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



## Popis

Díky dvojitému působení posuvného pouzdra je možná funkce Push-Pull při spojování.
Násuvné spojky umožňují rychlé připojení.

## Výrobek

| Označení | DN* | Typová řada | pro vnější Ø trubky (mm) | Připojovací závit | Konstrukční velikost | Provozní tlak (bar) | SF ozn.* | Teplota minerálního oleje min. (°C) | Teplota minerálního oleje max. (°C) | Teplota rostlinného oleje min. (°C) | Teplota rostlinného oleje max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKMS 10 HL 3 U** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | -15 | 80 |
| **SKMS 13 HL 3 U** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | 250,0 | 4 | -30 | 100 | -15 | 80 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

## Příslušenství

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS** | Ochrana proti prachu pro spojkové objímky, SKM.. |

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| **SKM ORING** | O-kroužek pro SKM |
| **SKM STUETZRING** | Opěrný kroužek pro SKM |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*