SKS HL FS
Násuvná spojka, vsuvka

Vlastnosti

vhodné pro	Násuvná spojka, vsuvka SKS...FS
Konstrukce	plošně těsnící
Přípoj 1	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 1	Vnitřní kužel 24°
kompatibilní s	Stucchi
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Upozornění
U normovaných závitových přípojů je při dimenzování provozního tlaku nutné vzít v úvahu nejvyšší přípustný tlak přípojek.
jmenovitá světlost 10, konstrukční velikost 2 i v provedení ED
dodává se
Záměnné se spojkami podle ISO 16028.

Popis
Násuvná spojka s plochým těsněním pro malé ztráty únikem resp. vniknutím vzduchu při spojování.
Pro vysoký průtok při minimální tlakové ztrátě.
Vhodné pro použití v oblastech citlivých na znečištění prostředí.

Upozornění k objednávkám
Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

Výrobek

Označení	DN*	Typová řada	pro vnější Ø trubky (mm)	Připojovací závit	Konstrukční velikost	Provozní tlak (bar)	SF ozn.*	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)
SKS 08 HL 2 FS	8	L	10	M 16x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKS 10 HL 2 FS	10	L	12	M 18x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKS 10 HL 2 FS ED	10	L	12	M 18x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKS 10 HL 3 FS	10	L	12	M 18x1,5	3	350,0	4,0	-20	100
SKS 13 HL 2 FS	12	L	15	M 22x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKS 13 HL 3 FS	12	L	15	M 22x1,5	3	350,0	4,0	-20	100

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti – BD = provozní tlak

Příslušenství

SKS ZUBS FS	Ochrana proti prachu vsuvka spojky SKS..FS

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.