

## Vlastnosti

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Oblast použití</b>    | Všeobecné použití např. v průmyslu, u stavebních strojů, v zemědělské technice atd. |
| <b>Přípoj 1</b>          | metrický vnitřní cylindrický závit  |
| <b>Tvar těsnění 1</b>    | pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.                       |
| <b>kompatibilní s</b>    | ARGUS   |
| <b>Materiál</b>          | Ocel  |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený   |



## Popis

Odpovídá normám ISO 5675 a SAE J1036.

Násuvné spojky umožňují rychlé připojení.

## Výrobek

| Označení               | DN* | Připojovací závit | Konstrukční velikost | Provozní tlak (bar) | SF ozn.* | Teplota minerálního oleje min. (°C) | Teplota minerálního oleje max. (°C) |
|------------------------|-----|-------------------|----------------------|---------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SKS 08 IM 2 ARG</b> | 8   | M 16x1,5          | 2                    | 400,0               | 4        | -40                                 | 100                                 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdržený součinitel bezpečnosti