

Vlastnosti

| | |
|----------------------------------|---|
| Oblast použití | Všeobecné použití např. v průmyslu, u stavebních strojů, v zemědělské technice atd. |
| Přípoj 1 | Vnitřní závit NPT |
| Tvar těsnění 1 | s těsněním na závit |
| kompatibilní s | Aeroquip |
| Doplňková charakteristika | ISO 7241-1 A |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Upozornění

Záměnně se spojkami podle ISO 7241-1 série A.

Popis

Násuvné spojky umožňují rychlé připojení.

Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

Výrobek

| Označení | DN* | Připojovací závit | Provozní tlak (bar) | SF ozn.* | Teplota minerálního oleje min. (°C) | Teplota minerálního oleje max. (°C) |
|---------------------|-----|-------------------|---------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKS 06 IN AE | 6 | NPT 1/4" -18 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKS 10 IN AE | 10 | NPT 3/8" -18 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKS 13 IN AE | 12 | NPT 1/2" -14 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKS 20 IN AE | 19 | NPT 3/4" -14 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKS 25 IN AE | 25 | NPT 1" -11,5 | 200,0 | 4 | -25 | 100 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdužený součinitel bezpečnosti

Příslušenství

| | |
|--------------------|--|
| SKS ZUBS AE | Ochrana proti prachu vsuvka spojky SKS..AE |
|--------------------|--|