# SKS IN F

Násuvná spojka, vsuvka

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | Všeobecné použití např. v průmyslu, u stavebních strojů, v zemědělské technice atd. |
| **Přípoj 1** | Vnitřní závit NPT |
| **Tvar těsnění 1** | s těsněním na závit |
| **kompatibilní s** | Faster |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



## Popis

Násuvná spojka s plochým těsněním pro malé ztráty únikem resp. vniknutím vzduchu při spojování.
Pro vysoký průtok při minimální tlakové ztrátě.
Vhodné pro použití v oblastech citlivých na znečištění prostředí.

## Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

## Výrobek

| Označení | DN* | Připojovací závit | Provozní tlak (bar) | SF ozn.* | Teplota minerálního oleje min. (°C) | Teplota minerálního oleje max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 10 IN F** | 10 | NPT 3/8" -18 | 250,0 | 4 | -25 | 100 |
| **SKS 10 IN 13 F** | 10 | NPT 1/2" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

## Příslušenství

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS FS** | Ochrana proti prachu vsuvka spojky SKS..FS |