

### Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Záchranné nástroje, upínací nástroje, lisy atd.
<b>Přípoj 1</b>	Vnitřní závit NPT
<b>Tvar těsnění 1</b>	s těsněním na závit
<b>Obsah dodávky</b>	s ochranou proti prachu
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



### Upozornění

Vsuvka nesmí být v nepřipojeném stavu zatěžována.

### Popis

Spojení a rozpojení s minimálním odkapáváním.

Násuvné spojky pro rychlé připojení v oblasti nejvyšších tlaků.

### Výrobek

Označení	DN*	Přípojovací závit	L (mm)	Provozní tlak (bar)	SF ozn.*	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)
<b>SKS 04 IN HC</b>	5	NPT 1/8" -27	33,3	1000,0	2,5	-30	100
<b>SKS 06 IN HC</b>	6	NPT 1/4" -18	35,7	1000,0	2,5	-30	100
<b>SKS 10 IN HC</b>	10	NPT 3/8" -18	37,0	1000,0	2,5	-30	100

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti