SKS IN HC

Násuvná spojka, vsuvka

Vlastnosti

Oblast použití	Záchranné nástroje, upínací nástroje, lisy atd.
Přípoj 1	Vnitřní závit NPT
Tvar těsnění 1	s těsněním na závit
Obsah dodávky	s ochranou proti prachu
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Upozornění

Vsuvka nesmí být v nepřipojeném stavu zatěžována.

Popis

Spojení a rozpojení s minimálním odkapáváním.
Násuvné spojky pro rychlé připojení v oblasti nejvyšších tlaků.

Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	L (mm)	Provozní tlak (bar)	SF ozn.*	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)
SKS 04 IN HC	5	NPT 1/8" -27	33,3	1000,0	2,5	-30	100
SKS 06 IN HC	6	NPT 1/4" -18	35,7	1000,0	2,5	-30	100
SKS 10 IN HC	10	NPT 3/8" -18	37,0	1000,0	2,5	-30	100

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.