# SKS IR F SN74

Vsuvka násuvné spojky

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | Všeobecné použití např. v průmyslu, u stavebních strojů, v zemědělské technice atd. |
| **Konstrukce** | Snap-tite série 74 |
| **Přípoj 1** | Vnitřní závit BSP, cylindrický |
| **Tvar těsnění 1** | pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E. |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



## Popis

Násuvná spojka s plochým těsněním pro malé ztráty únikem resp. vniknutím vzduchu při spojování.
Pro vysoký průtok při minimální tlakové ztrátě.
Vhodné pro použití v oblastech citlivých na znečištění prostředí.

## Výrobek

| Označení | DN* | Připojovací závit | Provozní tlak (bar) | SF ozn.* | Teplota minerálního oleje min. (°C) | Teplota minerálního oleje max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 10 IR F SN74** | 10 | G 3/8" -19 | 250,0 | 4 | -40 | 90 |
| **SKS 13 IR F SN74** | 12 | G 1/2" -14 | 250,0 | 4 | -40 | 90 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*