

### Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Záchranné nástroje, upínací nástroje, lisy atd.
<b>Přípoj 1</b>	Vnitřní závit BSP, cylindrický
<b>Tvar těsnění 1</b>	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
<b>Obsah dodávky</b>	s ochranou proti prachu
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



### Upozornění

Vsuvka nesmí být v nepřipojeném stavu zatěžována.

### Popis

Spojení a rozpojení s minimálním odkapáváním.

Násuvné spojky pro rychlé připojení v oblasti nejvyšších tlaků.

### Výrobek

Označení	DN*	Přípojovací závit	L (mm)	Provozní tlak (bar)	SF ozn.*	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)
<b>SKS 04 IR HC</b>	5	G 1/8" -28	33,3	1000,0	2,5	-30	100
<b>SKS 06 IR HC</b>	6	G 1/4" -19	38,0	1000,0	2,5	-30	100
<b>SKS 10 IR HC</b>	10	G 3/8" -19	39,5	1000,0	2,5	-30	100

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti