

Vlastnosti

| | |
|----------------------------------|---|
| Oblast použití | Všeobecné použití např. v průmyslu, u stavebních strojů, v zemědělské technice atd. |
| Konstrukce | Snap-títe série 72 |
| Přípoj 1 | Vnitřní závit BSP, cylindrický |
| Tvar těsnění 1 | pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E. |
| Doplňková charakteristika | ISO 7241-1 série B |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Popis

Násuvné spojky umožňují rychlé připojení.

Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

Výrobek

| Označení | DN* | Připojovací závit | Provozní tlak (bar) | SF ozn.* | Teplota minerálního oleje min. (°C) | Teplota minerálního oleje max. (°C) |
|----------------|-----|-------------------|---------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKS 04 IR SN72 | 5 | G 1/8" -28 | 500,0 | 4 | -40 | 90 |
| SKS 06 IR SN72 | 6 | G 1/4" -19 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKS 10 IR SN72 | 10 | G 3/8" -19 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKS 13 IR SN72 | 12 | G 1/2" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKS 20 IR SN72 | 19 | G 3/4" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKS 25 IR SN72 | 25 | G 1" -11 | 200,0 | 4 | -25 | 90 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

Varianty produktu

SKS IR SN72 VA Vsuvka násuvné spojky, Ušlechtilá ocel

Příslušenství

SKS ZUBS SN72 Ochrana proti prachu vsuvka spojky SKS..SN 72