# SKS IR SN72
Vsuvka násuvné spojky

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | Všeobecné použití např. v průmyslu, u stavebních strojů, v zemědělské technice atd. |
| **Konstrukce** | Snap-tite série 72 |
| **Přípoj 1** | Vnitřní závit BSP, cylindrický |
| **Tvar těsnění 1** | pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E. |
| **Doplňková charakteristika** | ISO 7241-1 série B |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



## Popis
Násuvné spojky umožňují rychlé připojení.

## Upozornění k objednávkám
Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

## Výrobek

| Označení | DN* | Připojovací závit | Provozní tlak (bar) | SF ozn.* | Teplota minerálního oleje min. (°C) | Teplota minerálního oleje max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 04 IR SN72** | 5 | G 1/8" -28 | 500,0 | 4 | -40 | 90 |
| **SKS 06 IR SN72** | 6 | G 1/4" -19 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| **SKS 10 IR SN72** | 10 | G 3/8" -19 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| **SKS 13 IR SN72** | 12 | G 1/2" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| **SKS 20 IR SN72** | 19 | G 3/4" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| **SKS 25 IR SN72** | 25 | G 1" -11 | 200,0 | 4 | -25 | 90 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **SKS IR SN72 VA** | Vsuvka násuvné spojky, Ušlechtilá ocel |

## Příslušenství

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS SN72** | Ochrana proti prachu vsuvka spojky SKS..SN 72 |