

SKSS HL UDK / SKSS HS UDK

Násuvná spojka, vsuvka (prodloužená přípojka)

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|---|
| Přípoj 1 | metrický vnější cylindrický závit |
| Tvar těsnění 1 | Vnitřní kužel 24° |
| Zbytkový tlak: | Je možné připojení pod zbytkovým tlakem |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Popis

Násuvné spojky umožňují rychlé připojení.

Výrobek

| Označení | DN* | Typová řada | pro vnější Ø trubky (mm) | Připojovací závit | Konstrukční velikost | Provozní tlak (bar) | SF ozn.* | Teplota minerálního oleje min. (°C) | Teplota minerálního oleje max. (°C) |
|------------------|-----|-------------|--------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKSS 06 HL 3 UDK | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKSS 08 HL 3 UDK | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKSS 10 HL 3 UDK | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKSS 13 HL 3 UDK | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKSS 16 HL 3 UDK | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKSS 06 HS 3 UDK | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKSS 08 HS 3 UDK | 8 | S | 12 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKSS 10 HS 3 UDK | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKSS 13 HS 3 UDK | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

Příslušenství

SKS ZUBS Ochrana proti prachu vsuvka spojky SKS..