

# SKSS HL UDK / SKSS HS UDK

Násuvná spojka, vsuvka (prodloužená přípojka)

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Přípoj 1</b>          | metrický vnější cylindrický závit       |
| <b>Tvar těsnění 1</b>    | Vnitřní kužel 24°                       |
| <b>Zbytkový tlak:</b>    | Je možné připojení pod zbytkovým tlakem |
| <b>Materiál</b>          | Ocel                                    |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený                     |



## Popis

Násuvné spojky umožňují rychlé připojení.

## Výrobek

| Označení         | DN* | Typová řada | pro vnější Ø trubky (mm) | Připojovací závit | Konstrukční velikost | Provozní tlak (bar) | SF ozn.* | Teplota minerálního oleje min. (°C) | Teplota minerálního oleje max. (°C) |
|------------------|-----|-------------|--------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKSS 06 HL 3 UDK | 6   | L           | 8                        | M 14x1,5          | 3                    | 225,0               | 4        | -25                                 | 125                                 |
| SKSS 08 HL 3 UDK | 8   | L           | 10                       | M 16x1,5          | 3                    | 225,0               | 4        | -25                                 | 125                                 |
| SKSS 10 HL 3 UDK | 10  | L           | 12                       | M 18x1,5          | 3                    | 225,0               | 4        | -25                                 | 125                                 |
| SKSS 13 HL 3 UDK | 12  | L           | 15                       | M 22x1,5          | 3                    | 225,0               | 4        | -25                                 | 125                                 |
| SKSS 16 HL 3 UDK | 16  | L           | 18                       | M 26x1,5          | 3                    | 225,0               | 4        | -25                                 | 125                                 |
| SKSS 06 HS 3 UDK | 6   | S           | 10                       | M 18x1,5          | 3                    | 225,0               | 4        | -25                                 | 125                                 |
| SKSS 08 HS 3 UDK | 8   | S           | 12                       | M 18x1,5          | 3                    | 225,0               | 4        | -25                                 | 125                                 |
| SKSS 10 HS 3 UDK | 10  | S           | 14                       | M 22x1,5          | 3                    | 225,0               | 4        | -25                                 | 125                                 |
| SKSS 13 HS 3 UDK | 12  | S           | 16                       | M 24x1,5          | 3                    | 225,0               | 4        | -25                                 | 125                                 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

## Příslušenství

**SKS ZUBS** Ochrana proti prachu vsuvka spojky SKS..