# TKM MV H 45

Temperovaná objímka spojky s ventilem, úhel 45°

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | metrický vnější cylindrický závit |
| **Tvar těsnění 1** | Vnitřní kužel 60° |
| **Materiál** | mosaz |



## Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

## Výrobek

| Označení | DN* | Připojovací závit | Rozměr vsuvky (mm) | Provozní tlak (bar) | SF ozn.* | Teplota minerálního oleje min. (°C) | Teplota minerálního oleje max. (°C) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TKM 09 MV 02 H 45** | 2 | M 10x1 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| **TKM 09 MV 06 H 45** | 6 | M 14x1,5 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| **TKM 13 MV 08 H 45** | 8 | M 16x1,5 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti – SW = otvor klíče

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*