

TKM MV HB

Temperovaná objímka spojky s ventilem

HANSA FLEX

Vlastnosti

Přípoj 1 Vnější cylindrický závit BSP

Tvar těsnění 1 Vnitřní kužel 60°

Materiál mosaz



Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	Rozměr vsuvky (mm)	Provozní tlak (bar)	SF ozn.*	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)	SW (mm)
TKM 09 MV 06 HB	6	G 1/4" -19	9	15,0	3	-15	150	17
TKM 09 MV 10 HB	10	G 3/8" -19	9	15,0	3	-15	150	19
TKM 13 MV 06 HB	6	G 1/4" -19	13	15,0	3	-15	150	22
TKM 13 MV 10 HB	10	G 3/8" -19	13	15,0	3	-15	150	22
TKM 19 MV 13 HB	12	G 1/2" -14	19	15,0	3	-15	150	30
TKM 19 MV 20 HB	19	G 3/4" -14	19	15,0	3	-15	150	30

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sružený součinitel bezpečnosti – SW = otvor klíče