

TKM MV MM 45 ND

Temperovaná objímka spojky s ventilem, úhel 45°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------|-----------------------|
| Přípoj 1 | Hadicová přípojka |
| O-kroužek | Viton s povlakem PTFE |
| Materiál | mosaz |



Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

Výrobek

| Označení | DN* | Hadicová přípojka (mm) | Rozměr vsuvky (mm) | Provozní tlak (bar) | SF ozn.* | Teplota minerálního oleje min. (°C) | Teplota minerálního oleje max. (°C) |
|-----------------------|-----|------------------------|--------------------|---------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| TKM 09 MV 06 MM 45 ND | 6 | 6 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 09 MV 10 MM 45 ND | 10 | 10 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 MV 10 MM 45 ND | 10 | 10 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 MV 13 MM 45 ND | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti