

# TKM OV HB

Temperovaná objímka spojky bez ventilu

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Přípoj 1** Vnější cylindrický závit BSP

**Tvar těsnění 1** Vnitřní kužel 60°

**Materiál** mosaz



## Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

## Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	Rozměr vsuvky (mm)	Provozní tlak (bar)	SF ozn.*	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)	SW (mm)
TKM 09 OV 06 HB	6	G 1/4" -19	9	15,0	3	-15	150	17
TKM 09 OV 10 HB	10	G 3/8" -19	9	15,0	3	-15	150	19
TKM 13 OV 06 HB	6	G 1/4" -19	13	15,0	3	-15	150	22
TKM 13 OV 10 HB	10	G 3/8" -19	13	15,0	3	-15	150	22
TKM 19 OV 13 HB	12	G 1/2" -14	19	15,0	3	-15	150	30
TKM 19 OV 20 HB	19	G 3/4" -14	19	15,0	3	-15	150	30

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sružený součinitel bezpečnosti – SW = otvor klíče