

# TKM OV HB

Temperovaná objímka spojky bez ventilu

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Přípoj 1** Vnější cylindrický závit BSP

**Tvar těsnění 1** Vnitřní kužel 60°

**Materiál** mosaz



## Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

## Výrobek

| Označení        | DN* | Připojovací závit | Rozměr vsuvky (mm) | Provozní tlak (bar) | SF ozn.* | Teplota minerálního oleje min. (°C) | Teplota minerálního oleje max. (°C) | SW (mm) |
|-----------------|-----|-------------------|--------------------|---------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| TKM 09 OV 06 HB | 6   | G 1/4" -19        | 9                  | 15,0                | 3        | -15                                 | 150                                 | 17      |
| TKM 09 OV 10 HB | 10  | G 3/8" -19        | 9                  | 15,0                | 3        | -15                                 | 150                                 | 19      |
| TKM 13 OV 06 HB | 6   | G 1/4" -19        | 13                 | 15,0                | 3        | -15                                 | 150                                 | 22      |
| TKM 13 OV 10 HB | 10  | G 3/8" -19        | 13                 | 15,0                | 3        | -15                                 | 150                                 | 22      |
| TKM 19 OV 13 HB | 12  | G 1/2" -14        | 19                 | 15,0                | 3        | -15                                 | 150                                 | 30      |
| TKM 19 OV 20 HB | 19  | G 3/4" -14        | 19                 | 15,0                | 3        | -15                                 | 150                                 | 30      |

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sružený součinitel bezpečnosti – SW = otvor klíče