

# TKM S MV HB

Temperovaná objímka spojky s ventilem, s odjišťovací pojistkou

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Přípoj 1** Vnější cylindrický závit BSP

**Tvar těsnění 1** Vnitřní kužel 60°

**Materiál** mosaz



## Výrobek

| Označení                 | DN* | Připojovací závit | Rozměr vsuvky (mm) | Provozní tlak (bar) | SF ozn.* | Teplota minerálního oleje min. (°C) | Teplota minerálního oleje max. (°C) | SW (mm) |
|--------------------------|-----|-------------------|--------------------|---------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <b>TKM 13 S MV 10 HB</b> | 10  | G 3/8" -19        | 13                 | 15,0                | 3        | -15                                 | 150                                 | 22      |
| <b>TKM 19 S MV 13 HB</b> | 12  | G 1/2" -14        | 19                 | 15,0                | 3        | -15                                 | 150                                 | 30      |
| <b>TKM 19 S MV 20 HB</b> | 19  | G 3/4" -14        | 19                 | 15,0                | 3        | -15                                 | 150                                 | 30      |

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdužený součinitel bezpečnosti – SW = otvor klíče