

# TKM S OV MM ND

Temperovaná objímka spojky bez ventilu, s odjišťovací pojistkou

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| <b>Přípoj 1</b>  | Hadicová přípojka     |
| <b>O-kroužek</b> | Viton s povlakem PTFE |
| <b>Materiál</b>  | mosaz                 |



## Výrobek

| Označení                    | DN* | Hadicová přípojka (mm) | Rozměr vsuvky (mm) | Provozní tlak (bar) | SF ozn.* | Teplota minerálního oleje min. (°C) | Teplota minerálního oleje max. (°C) |
|-----------------------------|-----|------------------------|--------------------|---------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>TKM 09 S OV 10 MM ND</b> | 10  | 10                     | 9                  | 15,0                | 3        | -15                                 | 150                                 |
| <b>TKM 13 S OV 10 MM ND</b> | 10  | 10                     | 13                 | 15,0                | 3        | -15                                 | 150                                 |
| <b>TKM 13 S OV 13 MM ND</b> | 12  | 13                     | 13                 | 15,0                | 3        | -15                                 | 150                                 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdužený součinitel bezpečnosti