# TKS MV HB

Temperovaná zástrčka spojky s ventilem

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | Vnější cylindrický závit BSP |
| **Tvar těsnění 1** | s těsněním na závit |
| **Materiál** | mosaz |



## Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

## Výrobek

| Označení | DN* | Připojovací závit | Rozměr vsuvky (mm) | Provozní tlak (bar) | SF ozn.* | Teplota minerálního oleje min. (°C) | Teplota minerálního oleje max. (°C) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TKS 09 MV 06 HB** | 6 | G 1/4" -19 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |
| **TKS 13 MV 10 HB** | 10 | G 3/8" -19 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| **TKS 19 MV 20 HB** | 19 | G 3/4" -14 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 27 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti – SW = otvor klíče

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*