# TKS OV ROR

Temperovaná zástrčka spojky bez ventilu

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | Nátrubek ke zkracování |
| **Materiál** | mosaz |



## Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

## Výrobek

| Označení | Vnější Ø trubky (mm) | Rozměr vsuvky (mm) | Délka (mm) | Provozní tlak (bar) | SF ozn.* | Teplota minerálního oleje min. (°C) | Teplota minerálního oleje max. (°C) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TKS 09 OV ROR 08 L 68** | 8 | 9 | 68 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 9 |
| **TKS 09 OV ROR 08 L 100** | 8 | 9 | 100 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 9 |
| **TKS 09 OV ROR 10 L 120** | 10 | 9 | 120 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 11 |
| **TKS 09 OV ROR 10 L 240** | 10 | 9 | 240 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 11 |
| **TKS 09 OV ROR 10 L 360** | 10 | 9 | 360 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 11 |
| **TKS 13 OV ROR 14 L 150** | 14 | 13 | 150 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |
| **TKS 13 OV ROR 14 L 300** | 14 | 13 | 300 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti – SW = otvor klíče

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*