

# TKS OV ROR

Temperovaná zástrčka spojky bez ventilu

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Přípoj 1** Nátrubek ke zkracování

**Materiál** mosaz



## Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

## Výrobek

Označení	Vnější Ø trubky (mm)	Rozměr vsuvky (mm)	Délka (mm)	Provozní tlak (bar)	SF ozn.*	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)	SW (mm)
TKS 09 OV ROR 08 L 68	8	9	68	15,0	3	-15	150	9
TKS 09 OV ROR 08 L 100	8	9	100	15,0	3	-15	150	9
TKS 09 OV ROR 10 L 120	10	9	120	15,0	3	-15	150	11
TKS 09 OV ROR 10 L 240	10	9	240	15,0	3	-15	150	11
TKS 09 OV ROR 10 L 360	10	9	360	15,0	3	-15	150	11
TKS 13 OV ROR 14 L 150	14	13	150	15,0	3	-15	150	15
TKS 13 OV ROR 14 L 300	14	13	300	15,0	3	-15	150	15

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdužený součinitel bezpečnosti – SW = otvor klíče